

BINDER NS-93

Fondo cueros Box

Áreas de aplicación Acabado del cuero

Naturaleza Química Poliuretano

Forma Física Líquido

Especificaciones

Apariencia	Líquido
Color	Blanco
pH (Solución al 10%)	7.00 – 9.00
Sólidos (%)	24.00 – 27.00
Fecha de vencimiento	12 meses
Soluble en agua en todas las proporciones	

Propiedades Poliuretanos rellenan en dispersión acuosa.

BINDER NS-93 es un compacto uretánico formulado para el acabado de pieles de cueros lisos, Box, Charol, Florantick, Bruss off. Se caracteriza por que provee óptima cobertura y buena capacidad de llenura y poder de anclaje.

Aplicación

TIPO DE ACABADO	PIGMENTADO				CALIBRE	18/20
MATERIA PRIMA	VACUNO FLOR CORREGIDO				COLOR	NEGRO
ARTICULO	BOX					
PRODUCTO	A	B	C	D	PROCESO	
AGUA	600	470	100	130	1. UNA PASADA EN RCM DE LA	
PENETRADOR PT 2000	100				SOLUCION (A) 42g/ft2	
RESINA AR 368	300					
STUCO Y25		450			2. REPOSO	
LIGANTE CASEINICO TQ 158		50				
PIGMENTO NEGRO TQ 115		30	150	10	3. PLANCHA SAND BLAST	
BINDER NS-93			700		T=70°C Y P=120psi	
BUTIL CELLOSOLVE			50			
TOP MATT MG				800	4. SATINAR CON PAPEL 400	
ENDURECEDOR AZ (Reticulante)				30		
MODIFICADOR DE TACTO				30	5. DOS PASADAS EN RCM DE LA	

LITERATURA TÉCNICA

					SOLUCION (B)
					6. PLANCHA SAND BLAST
					T=110°C Y P=120psi
					7. SATINAR CON PAPEL 400
					8. DOS PASADAS EN RCM DE LA
					SOLUCION (C)
					9. PLANCHA SAND BLAST
					T=80°C Y P=100psi
					10. TRES PASADAS EN RCM DE LA
					SOLUCION (C)
					11. DOS PASADAS EN RCM DE LA
					SOLUCION (D)
					12. PLANCHA SAND BLAST
					T=60°C Y P=100psi

Esta información técnica es solo para orientación, para más detalles sobre los productos recomendados que se aplican junto con **BINDER NS-93**, consultar las literaturas técnicas correspondientes.

Almacenamiento



El producto debe ser manipulado con prendas de protección; Las prendas contaminadas deben lavarse antes de su reutilización. Mantener los envases cerrados cuando el producto no se encuentre en uso. El producto mantiene sus características fisicoquímicas y de aplicación si se mantiene en su envase original y se siguen las sugerencias de uso.

Seguridad

Para la manipulación de este producto se deben tener en cuenta las indicaciones contenidas en la **ficha de datos de seguridad** de este. Además, se han de tomar las **medidas de precaución y protección higiénico laboral** necesarias para los trabajos con productos químicos.

Nota

Las indicaciones de esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. No presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades ni a la idoneidad para una aplicación concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la manipulación y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos será responsable por sí mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes, así como de las leyes y disposiciones vigentes.

Fecha de actualización: 30.08.2022

TAUROQUÍMICA

Calle 60 A sur No. 78-35 PBX: (571) 7771999
 Bogotá D.C. - Colombia
 E-mail : info@tauroquimica.co, www.tauroquimica.co