

BINDER TN

Fondo para tapicería

Áreas de aplicación

Acabado del cuero

Naturaleza Química

Poliuretanos alifáticos y filler en dispersión acuosa

Forma Física

Líquido

Especificaciones

Apariencia Líquido
 Color Crema
 pH (Solución al 10%) 7.50 – 9.50
 Sólidos (%) 18.00 – 23.00
 Fecha de vencimiento 12 meses
 Soluble en agua en todas las proporciones

Propiedades

Poliuretanos, poliacrilatos y rellenantes en dispersión acuosa. **BINDER TN** es un ligante listo para usar formulado para el acabado de pieles esmeriladas y plena flor que se van a utilizar en tapicería de autos. Se caracteriza por que provee óptima cobertura y buena capacidad para la retención del grabado.

Con **BINDER TN** se obtienen fondos de extrema solidez, incluso a las flexiones en frío hasta – 30°C

Aplicación

Esta información técnica es solo para orientación, para más detalles sobre los productos recomendados que se aplican junto con **BINDER TN**, consultar las literaturas técnicas correspondientes.

Tipo de acabado	Pigmentado			Calibre	1,0/1,2
Materia Prima	Vacuno flor corregida			Color	-
Artículo	Tapicería color				
PRODUCTO	A	B	C	PROCESO	
BINDER TN	850	845		1. DOS PASADAS EN R.C.M DE LA	
PIGMENTO	150	150	X	SOLUCION (A) 6g/pie2	
AGUA		X	X		
ENDURECEDOR PS		5	35	2. GRABAR	

LITERATURA TÉCNICA

TOP MATTING TI			900	T=100°C P=200psi t=4seg
MODIFICADOR HA			90	
				MOLLISA OPCIONAL
				3. APORREAR X 30 Min
				4. DOS CRUCES A PISTOLA DE LA
				SOLUCION (B) 4g/pie2
				5. DOS CRUCES A PISTOLA DE LA
				SOLUCION (C) 6g/pie2

Almacenamiento



El producto debe ser manipulado con prendas de protección; las prendas contaminadas deben lavarse antes de su reutilización. Mantener los envases cerrados cuando el producto no se encuentre en uso. El producto mantiene sus características fisicoquímicas y de aplicación si se mantiene en su envase original y se siguen las sugerencias de uso.

Seguridad

Para la manipulación de este producto se deben tener en cuenta las indicaciones contenidas en la **ficha de datos de seguridad** de este. Además, se han de tomar las **medidas de precaución y protección higiénico laboral** necesarias para los trabajos con productos químicos.

Nota

Las indicaciones de esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. No presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades ni a la idoneidad para una aplicación concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la manipulación y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos será responsable por sí mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes, así como de las leyes y disposiciones vigentes.

Fecha de actualización: 30.08.2022

TAUROQUÍMICA

Calle 60 A sur No. 78-35 PBX: (571) 7771999
 Bogotá D.C. - Colombia
 E-mail : info@tauroquimica.co, www.tauroquimica.co