



RESINAS Y ADITIVOS PARA **PINTURAS**

www.tauroquimica.com | [@tauroquimica](https://www.instagram.com/tauroquimica)  

SOMOS UNA COMPAÑÍA FUNDADA EN 1995.



VISIÓN

Nuestra misión es ofrecer
tranquilidad a nuestros
clientes.



MISIÓN

Ser la compañía líder a nivel
nacional en la elaboración y
comercialización de productos
químicos e insumos de calidad.

CAOLÍN CALCINADO

PRODUCTO



Es un excelente producto que se caracteriza por su bajo residuo en malla 325. - 420 > 4,0, su altísima blancura y su bajo porcentaje de Óxido de Hierro.

Su alta capacidad de dispersión de la luz.

Alto poder de cubrimiento. A PVC > CPVC.

- ◆ Pinturas Arquitectónicas Acuosas para Interiores y Exteriores.
- ◆ Pinturas en polvo y pinturas base aceite.
- ◆ Mejora la resistencia al envejecimiento de las pinturas y mejorar la estabilidad durante el almacenamiento de la pintura.
- ◆ Posee fácil dispersabilidad, buena estabilidad química, una excelente flotabilidad y resistencia a la sedimentación.

CARBONATO DE CALCIO

PRODUCTO



DESCRIPCIÓN

Copolímero acrílico. Mejora la estabilidad de sistemas pigmentados y permite una buena compatibilidad en formulaciones base agua.

Es ideal para sistemas como pinturas arquitectónicas, revestimientos base cemento, morteros autonivelantes, pastas texturadas, entre otros.

PROPIEDADES

- ◆ Pinturas arquitectónicas base agua.
- ◆ Morteros base cemento o yeso.
- ◆ Pastas pigmentarias.
- ◆ Adhesivos y selladores.
- ◆ Revestimientos decorativos.
- ◆ Alta eficiencia dispersante con bajo consumo.
- ◆ Mejora la estabilidad del color y la viscosidad.
- ◆ Reducción del tiempo de dispersión.
- ◆ Mejora el desarrollo del brillo y la resistencia al frote.
- ◆ Compatible con otros aditivos y coalescentes.

DIÓXIDO DE TITANIO R298

PRODUCTO



DESCRIPCIÓN

Pigmento de TiO_2 rutilado multiusos conocido por su baja absorción de aceite, alto brillo, alta fuerza colorante, durabilidad y dispersabilidad. Producido mediante el proceso de sulfato, con un tamaño de partícula muy fino, tiene un excelente poder cubriente y un matiz azul.

PROPIEDADES

- ◆ Excelente rendimiento de dispersión.
- ◆ Excelente blancura y fase base más azulada.
- ◆ Alto brillo.
- ◆ Alto poder de ocultación.
- ◆ Alta resistencia a la intemperie
- ◆ Buen rendimiento de nivelación.
- ◆ Baja abrasión.
- ◆ Buena resistencia al agua.
- ◆ Recubrimientos arquitectónicos exteriores.

GREEN FLEX 5500

PRODUCTO



DESCRIPCIÓN

Resina vinil acrílica compatible con otras dispersiones poliméricas aniónicas o no iónicas, sin embargo, las películas obtenidas son turbias.
El producto es compatible con espesantes acrílicos y/o uretánicos y espesantes celulósicos.

PROPIEDADES

- ◆ Desarrollado para la fabricación de recubrimientos arquitectónicos para interiores como pinturas y masillas.
- ◆ Ideal también para la elaboración de estucos, sellantes y masillas para joint compound.
- ◆ Se puede elaborar pinturas de alto PVC (mayores al 70%), con muy buenas estabilidades en el tiempo.

GREEN FLEX 4S

PRODUCTO



DESCRIPCIÓN

Dispersión de partículas finas de mediana viscosidad. Compatible con otras dispersiones poliméricas aniónicas o no iónicas, sin embargo, las películas obtenidas son turbias. El producto es compatible con espesantes acrílicos y/o uretánicos y espesantes celulósicos.

PROPIEDADES

- ◆ Posee excelente compatibilidad con dispersiones pigmentarias en base acuosa. Gracias a su bajo tamaño de partícula presenta altos desarrollos de color.
- ◆ Ideal para la elaboración de impermeabilizantes acrílico para techos y terrazas.
- ◆ Gracias a su elongación y alta tolerancia a la carga, este producto puede ser utilizado en la elaboración de masillas para exteriores.

GREEN FLEX DSP

PRODUCTO



Copolímero acrílico. Mejora la estabilidad de sistemas pigmentados y permite una buena compatibilidad en formulaciones base agua.

Es ideal para sistemas como pinturas arquitectónicas, revestimientos base cemento, morteros autonivelantes, pastas texturadas, entre otros.

- ◆ Pinturas arquitectónicas base agua.
- ◆ Morteros base cemento o yeso.
- ◆ Pastas pigmentarias.
- ◆ Adhesivos y selladores.
- ◆ Revestimientos decorativos.
- ◆ Alta eficiencia dispersante con bajo consumo.
- ◆ Mejora la estabilidad del color y la viscosidad.
- ◆ Reducción del tiempo de dispersión.
- ◆ Mejora el desarrollo del brillo y la resistencia al frote.
- ◆ Compatible con otros aditivos y coalescentes.

GREEN FLEX 95

PRODUCTO



DESCRIPCIÓN

Es un excelente plastificante, de alta resistencia a la humedad y alcalinidad, ideal para la elaboración de pinturas para exteriores y recubrimientos texturizados. Es una dispersión de partículas finas de mediana viscosidad. Dispersión aniónica con excelente poder ligante para pigmentos. No envejece, se emplea como impermeabilizante.

PROPIEDADES

- ◆ Ideal para la obtención de recubrimientos texturizados para exteriores.
- ◆ Se puede utilizar como modificador de morteros mejorando la resistencia, el tiempo de secado y la plasticidad del recubrimiento final.
- ◆ Se utiliza en la elaboración de pinturas para exteriores que requieran altas resistencias a la humedad y a la alcalinidad (la pintura obtenida se puede aplicar directamente sobre pañetes o revoques).

GREEN FLEX HM

PRODUCTO



DESCRIPCIÓN

Emulsión de acetato de polivinilo modificada y plastificada externamente, el producto que se caracteriza por tener un buen balance entre el tiempo de secado, la aplicación y la adherencia.

PROPIEDADES

- ◆ Diseñado para ser usado en la industria de la madera especialmente en maderas de poro cerrado y afines.
- ◆ Puede usarse para artesanías, papel y manualidades.

www.tauroquimica.com