



# TINTAS PARA IMPRESIÓN



# **ADHESIVOS Y TINTAS DE LAMINACIÓN**



## PRODUCTO

# ADHESIVOS SIN SOLVENTES



## DESCRIPCIÓN

Los adhesivos para laminación son sustancias que se convierten en polímeros durante el proceso de laminación; estas cadenas de polímeros pueden ser lineales, ramificadas o cruzadas, lo cual le da características especiales a cada tipo de adhesivo.

## USOS

Se utilizan en la industria de empaque cuyo producto final requiere propiedades multifuncionales, tales como un alto esfuerzo de tensión y alta permeabilidad a los gases. Estas son llamadas generalmente películas de barrera. Un laminado típico utilizado en la industria del empaque para alimentos.





## PRODUCTO

# TINTAS DE LAMINACIÓN



## DESCRIPCIÓN

Dispersión de pigmento a base de pigmentos a base de resina sintética modificadas tipo poliuretano, ideales para el proceso de impresión por flexografía y rotograbada.

## USOS

1. Excelente balance de secado en máquina.
2. Baja retención de solvente en película seca.
3. Alto cubrimiento y maticidad.
4. Excelente rendimiento en máquina (costo beneficio por metro impreso).
6. Excelente printabilidad en prensa.
7. Altas fuerzas de laminación.
8. Aplicable a todo tipo de estructuras en laminación.
9. Altos sólidos.
10. Presentación en cuñetes, tambores e IBC.



## PRODUCTO

# TINTAS DE SUPERFICIE



## DESCRIPCIÓN

Dispersión de pigmento a base de resina sintéticas modificadas, ideales para el proceso de impresión por flexografía y roto grabado.

## USOS

1. Excelente balance de secado en máquina.
2. Baja retención de solvente en película seca.
3. Buen brillo transparencia.
4. Excelente rendimiento en máquina.
5. (costo beneficio por metro impreso).
6. Excelente printabilidad en prensa. Buena resistencia a la refrigeración.
7. Altos sólidos.
8. Presentación en cuñetes, tambores e IBC.



# **BARNIZ NITRO 1/8**



## PRODUCTO

# BARNIZ NITRO 1/8



## DESCRIPCIÓN

Producto a base de polímero de nitrocelulosa, un compuesto químico de éster de nitrato de celulosa.

## USOS

Se utiliza en revestimientos, como base para la preparación de productos plastificantes, como aditivo, en disolución de resinas, como indicador de medición de material obtenido, en limpieza y filtrado.





**TAUROBOND  
PROFESIONAL**



## PRODUCTO

# TAUROBOND

## PEGANTE PARA MADERA CARTÓN Y PAPEL



## DESCRIPCIÓN

Emulsión de Acetato de Polivinilo.

Se caracteriza por tener un buen balance entre el tiempo de secado, la aplicación y la adherencia.

Se destaca por su alto rendimiento, calidad y fortaleza de pegado.

Seca traslucido y no mancha.

## USOS

Ha sido especialmente diseñado para ser usado en la industria de:

- Madera.
- Artesanías.
- Papel y manualidades.
- Cartón.





**TAUROBOND  
MR 11**

# CALIDAD

## TAUROBOND MR 11

Pegante para Madera



### Colores:



Pink



Beige



Blue



Yellow

### DESCRIPCIÓN

Emulsión de Acetato de Polivinilo.

Adhesivo base acuosa, modificado y plastificado externamente, diseñado para aplicaciones industriales que requieren alta adhesión, rápido desarrollo de resistencia y excelente desempeño térmico.

Recomendado para carpintería, enchapado, tapicería y construcción.

- Ventajas: Secado rápido. Alta viscosidad. Excelente adhesión en maderas con humedad hasta del 18%. Alta resistencia térmica. Elevada resistencia de unión.

### USOS

Puede ser usado para :

- Madera
- Tableros de aglomerado.
- MDF.
- Triplex.
- Formica
- Chapillas de madera
- Cartón.



[www.tauroquimica.com](http://www.tauroquimica.com)